










	
<p>Modell HC352</p> <p>Artikelnummer 917938</p>			
	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen	mm	600 - 600(885*) - 720
	Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690x670x870
	Bruttogewicht	kg	58
	Nettogewicht	kg	52
	Volumen	m ³	0,45
	Korbgröße	mm	500 x 500
	Maximale Türöffnung	mm	285
	Maximal nutzbare Höhe	mm	260
	Gehäusekonstruktion		doppelwandig
	Tür/Haubenkonstruktion		doppelwandig
	Tankkonstruktion		tiefgezogen
	Tankvolumen	Liter	15
	Tankheizung	W	1400
	Tankflächensieb		edelstahl
	Waschpumpentyp		doppelflutig
	Waschpumpenleistung	W	470
	Waschtemperatur	°C	60 (60 →72)
	Boilertyp		drucklos
	Boilervolumen	Liter	6
	Rückflussverhinderer		Ausgleichsbehälter
	Boilerheizung	W	4900
	Nachspülpumpe		ja
	Nachspülumpenleistung	W	200
	Nachspültemperatur	°C	80 (60 →88)
	Wasserverbrauch der Nachspülung	Liter /Korb	2,1
	Optimaler externer Wasserdruck	bar	1 - 4
	Ablaufsystem		Tiefenentladung
	Ablauffilter		dreifach filterung
	Ablaufpumpe		Standardmäßig eingebaut
	Klarspülmitteldosierer		ja
	Reinigerdosierer		ja
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)		ohne
	Zyklusdauer	Sekunden	90 - 120 - 150
	Sonder-Zyklen	programme	n° 7
	Selbstreinigungszyklus		ja
	Gesamtanschlußwert	W	6770
	Stromanschluß	V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung	A	16
	Tellerkorb	N° 0	-
	Gläserkorb	N° 2	780132
	Besteckköcher	N° 1	780139
	Anschlusskabel		ja
	Ablaufschlauch		ja
	Zulaufschlauch		ja

