



↓	Modell	HC362		
	Artikelnummer	917501		
	Steuerung :			
				
↕	Äußere Abmessungen (Breite-Tiefe-Höhe) *offen		mm	600 - 600(985*) - 820
	Verpackungsmaße (BxTxH)		mm	690x670x980
	Bruttogewicht		kg	65
	Nettogewicht		kg	59
	Volumen		m ³	0,45
□	Korbgröße		mm	500 x 500
	Maximale Türöffnung		mm	385
	Maximal nutzbare Höhe		mm	355
	Gehäusekonstruktion			doppelwandig
↙	Tür/Haubenkonstruktion			doppelwandig
	Tankkonstruktion			tiefgezogen
	Tankvolumen		Liter	15
	Tankheizung		W	1400
☰	Tankflächensieb			edelstahl
	Waschpumpentyp			doppelflutig
	Waschpumpenleistung		W	470
↙	Waschtemperatur		°C	60 (45 →70)
	Boilertyp			drucklos
	Boilervolumen		Liter	6
	Rückflussverhinderer			Ausgleichsbehälter
⊙	Boilerheizung		W	6000
	Nachspülpumpe			ja
	Nachspülumpenleistung		W	200
	Nachspültemperatur		°C	80 (60 →88)
	Wasserverbrauch der Nachspüllung		Liter /Korb	1,8
🚰	Optimaler externer Wasserdruck		bar	1 - 4
	Ablaufsystem			Tiefenentladung
▶	Ablaufsystem			Tiefenentladung
	Ablauffilter			dreifach filterung
	Ablaufpumpe			Standardmäßig eingebaut
▶	Klarspülmitteldosierer			ja
	Reinigerdosierer			ja
	Enthärter (Kontinuierlicher Typ)			ohne
⚙️	Zyklusdauer		Sekunden	60 - 90 - 180
	Sonder-Zyklen		programme	n° 8
	Selbstreinigungszyklus			ja
⚡	Gesamtanschlußwert		W	7900
	Stromanschluß		V - ph - Hz	400V - 3N - 50Hz
	Absicherung		A	16
	Tellerkorb		N° 1	780131
▶	Gläserkorb		N° 1	780132
	Besteckköcher		N° 1	780139
	Anschlusskabel			ja
	Ablaufschlauch			ja
	Zulaufschlauch			ja

